

# 固力顺®G30®冷却液 (冰点: -40°C)

## 产品实测值一览表

生产批号: 2024-8-2 | 生产日期: 2024.08.05 | 检测日期: 2024.08.05

项目 (Item)	检测方法 (Test Method)	额定值 (Specified Values)	实测值 (Test Result)
外观	目测	清澈, 紫红色液体	清澈, 紫红色液体
气味	嗅觉	无刺激性异味	无刺激性异味
20°C密度, g/cm <sup>3</sup>	SH/T 0068	1.068-1.088	1.0781
沸点, °C	SH/T 0089	≥108.0	110.0
灰分 (质量分数), %	SH/T 0067	≤2.5	1.24
试验中的起泡性	目测	不允许从冷却器中溢出	不溢出
泡沫倾向	泡沫体积, ml 泡沫消失时间, s	SH/T 0066	≤50 ≤5.0
玻璃器皿	紫铜		±6
腐蚀 (重量损失, mg/片)	黄铜 钢 铸铁 焊锡 铝合金	SH/T 0085	±6 ±6 ±8 ±10 ±10
pH	SH/T 0069	8.0-11.0	8.1
储备碱值 10ml, ml	SH/T 0091	≥3.0	4.9
冰点, °C	SH/T 0090	≤-40.0	-42.8

