## **ChemicalBook**

# 화학 물질 안전 데이터시트 MSDS/SDS

## Methane-13C

개정 날짜:2024-01-15 개정 번호:1

## 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

#### 제품 식별자

a. 제품명 : Methane-13C

#### 물질 또는 혼합물의 관련 용도 및 금지가 권장되는 용도

관련 용도 파악 :연구 개발 전용.비약용, 가정용 또는 기타 용도

사용하지 않는 것이 좋습니다 : 하나도 없다

회사 ID

회사 : Chemicalbook

주소 : 북경시 해전구 상지10가 회황국제1호동

전화기 : 010-86108875

## 2. 유해성 · 위험성

#### a. 유해성·위험성 분류

인화성 가스 (구분 1)

고압가스 (압축가스)

#### b. GHS 라벨링

그림 문자

#### GHS02,GHS04

신호어 위험

유해*l*위험 문구

H220 극인화성 가스

H280 고압가스: 가열하면 폭발할 수 있음

예방조치 문구

예빙

P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오. 금연

대응

P377 가스 누출 화재; 누출을 안전하게 막을 수 없다면, 불을 끄려하지 마시오.

P381 누출 시 모든 점화원을 제거하시오.

저장

P410 + P403 직사광선을 피하시오. 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.

## 간결 라벨(<100ml)

그림 문자

신호어 위험

유해/위험 문구 없음 예방조치 문구 없음

자세한 예방조치 문구는 MSDS/SDS를 참고하시오

#### c. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 위험성

산소가 생성되고, 신속한 질식을 야기시킬 수 있다.

## 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

동의어: : 13C Labeled methane

분자식: : 13CH4 분자량: : 17.04 g/몰 CAS 번호 또는 식별번호: : 6532-48-5

| 성분                      | 분류  | 함유량             |
|-------------------------|---|-----------------|
| Methane-13C             |   |                 |
| CAS 번호 또는 별번호:6532-48-5 | Flam. Gas 1; Press. GasCompr. Gas; H220, H280 | >=95 - <= 100 % |

본 항에 언급된 유해·위험문구의 완전한 문장은 16항을 참조할 것.

## 4. 응급조치요령

#### a. 눈에 들어갔을 때

눈에 들어갔을 때: 다량의 물로 씻어내십시오. 콘택트 렌즈를 제거할 것.

#### b. 피부에 접촉했을 때

피부에 접촉된 경우: 모든 오염된 옷을 즉시 벗을 것. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오.

### c. 흡입했을 때

흡입했을 때: 신선한 공기를 마시십시오.

#### d. 먹었을 때

삼켰을 때: 피해자에게 물을 (최대 2잔) 마시게 하십시오. 증상이 좋지 않으면 의사의 진찰을 받으십시오.

### e. 가장 중요한 급성 증상/영향

자료없음

## 가장 중요한 지연 증상*l*영향

자료없음

#### f. 기타 의사의 주의사항

자료없음

#### 일반적인 조치사항

본 물질안전보건자료를 담당 의사에게 보일 것.

# 5. 폭발·화재시 대처방법

#### a. 적절한 소화제

물 포말 이산화탄소(CO2) 분말소화제

#### 안전상의 이유로 사용해서는 안되는 소화제

이 물질/혼합물에 대한 소화제에 제한이 없음

#### b. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

가연성.화염이 역류되는 것을 조심하십시오.화재 시 위험한 가연성 가스나 증기가 발생될 수 있습니다.

### c. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

화재가 발생한 경우, 자급식 호흡보호구를 착용할 것.

#### 그 밖의 참고사항

위험 구역으로부터 용기를 옮기고. 물로 냉각시키십시오. 방화수가 지표수나 지하수계를 오염시키지 않게하십시오.

# 6. 누출사고시 대처방법

## a. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

비상 대응 인원이 아닌 경우: 가스를 흡입하지 마십시오. 내용물의 접촉을 피하십시오. 환기를 충분히 시킬것. 위험 지역으로부터 대피시키고, 비상 절차를 준수하고, 전문의 조언을 구하십시오.

## b. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

제품이 배수구에 유입되지 않도록 할 것.

## c. 정화 또는 제거 방법

배수구를 막으십시오. 누출된 물질을 모으고 고정시키고 퍼내시오. 가능한 물질 제한 사항을준수하십시오 (7항 및 10항 참조) 가스의 흐름을 차단하고, 위험이 없다면 누출되는 실린더를 바깥공기로옮기십시오.

## 7. 취급 및 저장방법

#### a. 안전취급요령

노출된 불꽃, 뜨거운 표면 및 점화원에서 멀리 떨어져 보관하십시오.

## b. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

단단히 잠글 것 가연성 물질 및 발화원으로부터 멀리할 것

#### c. 저장 등급 VCI

독일 보관 등급 (TRGS 510): 2A: 가스

# 8. 노출방지 및 개인보호구

#### a. 관리 계수

| 구성성분        | CAS 번호또는식별번호 | 노출한계 | 관리 계수     | 법적근거   |
|-------------|--------------|------|-----------|--------|
| Methane-13C | 6532-48-5    | TWA  | 0.1 mg/m3 | KR OEL |

#### b. 적절한 공학적 관리

자료없음

#### c. 개인 보호구

#### 호흡기 보호

증기/미스트가 생길 때 요구됩니다. 호흡기 보호 여과 장치는 다음의 기준을 따를 것을 권장합니다:DNI EN 143, DIN 14387과 기존에 사용된 호흡기 보호 시스템과 관련한 기타 동반 기준입니다.

#### 손 보호

요구됩니다.

#### 눈 보호

NIOSH(US) 또는 EN166(EU)와 같은 합당한 정부 기준 아래 인증받아 시험을 통과한 눈 보호용 도구사용. 보안경

## 신체 보호

내연성 정전기 방지 보호복.

#### 위생상 주의사항

오염된 작업복은 바꾸십시오. 물질을 작업한 후 손을 씻으십시오.

# 9. 물리화학적 특성

## a. 외관 (물리적 상태,색 등)

형태 압축가스 색 무색

### b. 냄새

자료없음

## c. 냄새 역치

자료없음

## d. pH

자료없음

## e. 녹는 점

-183 °C - lit.

| -161 °C - lit.        |
|-----------------------|
| g. 인화점                |
| -188 °C - 밀폐식 컵       |
| h. 증발 속도              |
| 자료없음                  |
| i. 인화성(고체, 기체)        |
| 자료없음                  |
| j. 인화 또는 폭발 범위의 하한    |
| 5.00 %(V)             |
| 인화 또는 폭발 범위의상한        |
| 15.00 %(V)            |
| k. 증기압                |
| 자료없음                  |
| <b>I.</b> 수용해도        |
| 3.5 g/l 에서 17 °C      |
| <b>m.</b> 증기밀도        |
| 0.55                  |
| - (공기 = 1.0)          |
| n. 밀도                 |
| 0.717 g/cm3' 에서 20 °C |
| o. n 옥탄올/물분배계수        |
| 자료없음                  |
| p. 자연발화 온도            |
| 537 °C                |
| q. 분해 온도              |
| 자료없음                  |
| r. 동적점도               |
| 자료없음                  |
| 동점도                   |
| 자료없음                  |
| S. 분자량 Chemical Book  |

5

f. 초기 끓는점

# 10. 안정성 및 반응성

## a. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

권장하는 보관 상태에서는 안정함.

### b. 유해 반응의 가능성

자료없음

## c. 피해야 할 조건

열, 불꽃 및 스파크. 극한의 온도와 직사광선.

정보 없습니다.

#### d. 혼합금지물질

강산화제

### e. 분해시 생성되는 유해물질

화재 시 생성되는 위험한 분해 산물. - 탄소산화물

기타 분해생성물 - 자료없음

화재 시 생성되는 위험한 분해 산물. - 탄소산화물

#### 열분해

자료없음

# 11. 독성에 관한 정보

## a. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

자료없음

### b. 단기 및 장기 노출에 의한 지연, 급성 영향 및 만성 영향

급성 독성

경구: 자료없음

흡입: 자료없음

경피: 자료없음

피부 부식성 또는 자극성

비고: 자료없음

심한 눈 손상 또는 자극성

비고: 자료없음

## 호흡기 또는 피부 과민성

자료없음

발암성

IARC: 이 제품에 0.1% 이상 존재하는 어떤 성분도 유력하거나, 가능성 있거나, 확인된 인체 발암 물질로 확인되지 않았습니다. 생식세포 변이원성 자료없음 생식독성 자료없음 특정표적장기 독성 - 1회 노출 자료없음 특정표적장기 독성 - 반복 노출 자료없음 흡인 유해성 자료없음 노출시 징후와 증상 메스꺼움, 두통,구토 c. 독성의 수치적 척도(급성독성 추정치 등) 자료없음 추가 정보

자료없음

## 12. 환경에 미치는 영향

a. 수생 생태독성

자료없음

b. 환경중 제거정보 (잔류 및 분해도)

자료없음

c. 생물 농축성

자료없음

d. 토양 이동성

자료없음

e. 기타 유해 영향

자료없음

# 13. 廃棄上の注意

## a. 폐기방법

폐기물은 국가 및 지역 규제에 따라 처리해야 함. 화학물질은 원 용기에 그대로 두어야 함. 다른폐기물과 혼합 금지. 세척하지 않은 컨테이너는 제 품처럼 취급해야 함. 압축된 가스병: 비워졌을 때에만처분!

# 14. 輸送上の注意

### **IMDG**

유엔 번호: 1971

운송에서의 위험성 등급: 2.1

EMS-No: F-D, S-U

유엔 적정 선적명: METHANE, COMPRESSED

#### **IATA**

유엔 번호: 1971

운송에서의 위험성 등급: 2.1

유엔 적정 선적명: Methane, compressed

IATA Passenger: 운송금지

## 15. 법적규제 현황

#### a. 산업안전보건법에 의한 규제

허가대상 유해물질 - 해당없음

제조 등의 금지 유해물질 - 해당없음

노출기준설정 대상 유해인자 - Methane-13C,CAS 6532-48-5

작업환경측정 대상 유해인자 - 해당없음

특수건강진단 대상 유해인자 - 해당없음

관리대상유해물질 - 해당없음

특별관리물질 - 해당없음

노출기준설정 대상 유해인자 - 8번 항목을 참조하여 주십시오

## b. 화학물질관리법에 의한 규제

유독물질 - 해당없음

제한물질 - 해당없음

금지물질 - 해당없음

사고대비물질 - 해당없음

#### c. 위험물안전관리법에 의한 규제

위험물에 해당되지 않음

### d. 폐기물관리법에 의한 규제

폐기시 폐기물관리법 제13조 폐기물처리기준에 따라 처리하여야 함

## e. 기타 규정

### 기존화학물질목록번호

목록 미준수

CAS 번호 또는 식별번호

# 16. 그 밖의 참고사항

### a. 참고 문헌 목록

## b. 최초 작성일자

2024-01-15

c. 버전

최종 개정일자 2024-01-15

e. 그 밖의 참고사항

### 3조항에서 언급된 H코드(들) 및 R 문구(들)의 문장

H220 극인화성 가스

H280 고압가스: 가열하면 폭발할 수 있음

#### 면책 조항:

이 MSDS의 정보는 지정된 제품에만 적용되며 별도로 명시되지 않는 한 이 제품과 다른 물질의 혼합물에는 적용되지 않습니다.이 MSDS는 제품 사용자에게 적합한 전문 교육을 받은 사용자에게만 제품 보안 정보를 제공합니다.본 MSDS의 사용자는 본 SDS의 적합성에 대해 독립적인 판단을 내려야 한다.본 MSDS의 작성자는 본 MSDS 사용으로 인한 어떠한 상해에 대해서도 책임을 지지 않습니다.