# 화학 물질 안전 데이터시트 MSDS/SDS

# 디클로로 테트라플루오로에탄

개정 날짜:2023-12-23 개정 번호:1

# 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

#### 제품 식별자

가. 제품명 : 디클로로 테트라플루오로에탄

#### 물질 또는 혼합물의 관련 용도 및 금지가 권장되는 용도

관련 용도 파악 :연구 개발 전용.비약용, 가정용 또는 기타 용도

사용하지 않는 것이 좋습니다 : 하나도 없다

회사 ID

회사 : Chemicalbook

주소 : 북경시 해전구 상지10가 회황국제1호동

전화기 : 010-86108875

# 2. 유해성 · 위험성

### 가.유해성·위험성 분류

고압가스 : 액화가스

특정표적장기 독성(1회 노출): 구분3(호흡기 자극)

오존층 유해성 : 구분1

## 나.예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자 신호어 경고

## 유해·위험문구

H280 : 고압가스:가열하면 폭발할 수 있음 H335 : 호흡기 자극을 일으킬 수 있음

H420 : 대기 상층부의 오존층을 파괴하여 공공의 건강 및 환경에 유해함

예방조치문구

예빙

P261 : 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하시오.

P271 : 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.

대응

P304+P340 : 흡입하면:신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.

P312 : 불편함을 느끼면 의료기관/의사/...의 진찰을 받으시오.

저 장

P403+P233: 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.용기를 단단히 밀폐하시오.

P405: 잠금장치를 하여 저장하시오.

P410+P403 : 직사광선을 피하시오.환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.

폐기

P501 : 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

P502 : 제조자 또는 공급자가 제공한 재생 또는 재활용에 대한 정보를 참조하시오

### 다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(예. 분진폭발 위험성)

자료없음

# 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명 디클로로 테트라플루오로에탄

이명(관용명)

CAS 번호 76-14-2

함유량(%) 100%

# 4. 응급조치요령

#### 가.눈에 들어갔을 때

긴급 의료조치를 받으시오

## 나. 피부에 접촉했을 때

불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오

긴급 의료조치를 받으시오

오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오

액화가스에 접촉한 경우 미지근한 물로 해당 부위를 녹이시오

가스 또는 액화 가스와 접촉 시 화상, 심각한 상해, 동상을 유발할 수 있음

# 다.흡입했을 때

과량의 먼지 또는 흄에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하시오.

긴급 의료조치를 받으시오

호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오

호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오

#### 라.먹었을 때

긴급 의료조치를 받으시오

## 마.기타 의사의 주의사항

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

## 5. 폭발 • 한재시 대처방법

#### 가. 적절한(부적절한) 소화제

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

#### 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음
가열시 용기가 폭발할 수 있음
일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음
화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
일부는 증발 후 가연성인 잔여물을 남기므로 주의하시오

#### 다.화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오
액화가스 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하니 주의하시오
파손된 실린더는 날아오를 수 있으니 주의하시오
위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
탱크 화재시 결빙될 수 있으므로 노출원 또는 안전장치에 직접주수하지 마시오
탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오
탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
파손된 실린더는 전문가에 의해서만 취급하게 하시오
화재 유형에 맞는 소화제를 사용하시오

# 6. 누출사고시 대처방법

## 가.인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

(분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.

엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오.

가능하다면 누출용기를 돌려 액체보다는 가스로 방출되도록 하시오

노출물을 만지거나 걸어다니지 마시오

누출원에 직접주수하지 마시오

물분무를 이용하여 증기를 줄이거나 증기구름을 흩뜨려서 물이 누출물과 접촉되지 않도록 하시오

물질이 흩어지도록 두시오

오염지역을 환기하시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

일부는 증발 후 가연성인 잔여물을 남기므로 주의하시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

#### 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

#### 다.정화 또는 제거 방법

소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하시오.

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엎지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

# 7. 취급 및 저장방법

#### 가.안전취급요령

(분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.

옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.

압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.

취급/저장에 주의하여 사용하시오.

개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오

#### 나. 안전한 저장방법

용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.

직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.

빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.

용기는 열에 노출되었을 경우 압력이 올라갈 수 있으므로 열에 폭로되지 않도록 하시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

# 8. 노출방지 및 개인보호구

## 가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정

TWA: 1000ppm

ACGIH 규정

TWA 1000 ppm

생물학적 노출기준

자료없음

기타 노출기준

자료없음

## 나.적절한 공학적 관리

운전시 먼지, 흄 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하시오

## 다.개인보호구

#### 호흡기 보호

노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

눈 보호

자료없음

손 보호

화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하시오

시체 보증

화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하시오

# 9. 물리화학적 특성

가.외관

성상

가스 (가스)

색상

무색

나.냄새

약한 에테르 냄새

다.냄새역치

자료없음

라. pH

자료없음

마.녹는점/어는점

-92.53 ℃

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위

3.5 ℃

사.인화점

자료없음

아.증발속도

<1 (에테르=1)

자.인화성(고체,기체)

자료없음

차.인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

자료없음

카.증기압

| 2014 mmHg (25°ℂ)                 |
|----------------------------------|
| 타.용해도                            |
| 0.013 g/100 <sup>ଲ</sup> ℓ (25℃) |
| 파.증기밀도                           |
| 5.9 (공기=1)                       |
| 하.비중                             |
| 1.455 (25℃)                      |
| 거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)             |
| 2.82 (Log Kow)                   |
| 너.자연발화온도                         |
| 자료없음                             |
| 더.분해온도                           |
| 자료없음                             |
| 러.점도                             |
| 0.012 (60℃)                      |
| 머.분자량                            |
| 170.92                           |
| 10. 안정성 및 반응성                    |

## 가.화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

나.피해야 할 조건

열

다.피해야 할 물질

자료없음

라.분해시 생성되는 유해물질

자극성, 부식성, 독성 가스

# **11**. 독성에 관한 정보

| 가.가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보   |
|--|
| 자료없음   |
| 나.건강 유해성 정보  |
| 급성독성   |
| 경구   |
| LD50 >2250 mg/kg 실험종 : Rat   |
| 경피   |
| 자료없음   |
| 흡입   |
| 가스 LC50 173.01 mg/ <b>ℓ 4 hr</b> 실험종 : Rat   |
| 피부부식성 또는 자극성   |
| 토끼를 이용한 피부부식성/자극성 실험결과 자극이 발견되지 않음   |
| 심한 눈손상 또는 자극성  |
| 자료없음   |
| 호흡기과민성   |
| 자료없음   |
| 피부과민성  |
| 자료없음   |
| 발암성  |
| 산업안전보건법  |
| 자료없음   |
| 고용노동부고시  |
| 자료없음   |
| IARC   |
| 자료없음   |
| OSHA   |
| 자료없음   |
| ACGIH AA (Floorides)   |
| A4 (Fluorides)   |
| NTP 자료없음   |
| EU CLP   |
| 자료없음   |
| 생식세포변이원성   |
| 시험관내 살모넬라 균 시험에 의해 대사활동 유무에 상관없이 음성  |
| 생식독성   |
| 자료없음   |
| 특정 표적장기 독성 (1회 노출)   |
| 에어로졸 흡입시 중추신경계 저하 및 심혈관계 영향, 빈맥과 저혈압, 평균 폐동맥 압력의 감소, 폐 혈관 저항 심근 수축력, 대동맥 저혈압, 심 박출 |
| 라메 지사 이용조의 이어지는 이어 조의 돈이 드른 [편안 거래 미 오른 사포에 이사 조사 사자저지 중층기 되고                      |

량에 감소, 우울증을 일으키는 원인, 죽음, 높은 농도는 떨림, 경련 및 운동 실조의 임상 증상, 심장정지, 호흡기 자극

#### 특정 표적장기 독성 (반복 노출)

표적장기전신시험독성결과 토끼의 피부에 대한 실험 화상의 치유, 모든 화합물에 의해 현저하게 지연,운동 실조에서 경련, 약간의 혈액 변화

흡인유해성

자료없음

기타 유해성 영향

자료없음

# 12. 환경에 미치는 영향

## 가.생태독성

어류

자료없음

갑각류

자료없음

조류

자료없음

## 나. 잔류성 및 분해성

잔류성

2.8 log Kow

분해성

(난분해성)

#### 다.생물농축성

농축성

자료없음

생분해성

(난분해성)

## 라.토양이동성

자료없음

# 마.기타 유해 영향

자료없음

# 13. 廃棄上の注意

## 가.폐기방법

자료없음

# 나.폐기시 주의사항

(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

# 14. 輸送上の注意

# 가. 유엔번호(UN No.)

1958

나.적정선적명

1,2-디클로로-1,1,2,2-테트라플루오르에탄(냉매가스 R 114)1,2-DICHLORO-1,1,2,2-TETRAFLU OROETHANE(REFRIGERANT GAS R 114)

다.운송에서의 위험성 등급

2.2

라.용기등급

해당없음

마.해양오염물질

비해당

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재시 비상조치

F-C

유출시 비상조치

S-V

# 15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

노출기준설정물질

나.화학물질관리법에 의한 규제

해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

해당없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

해당없음

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제

해당없음

기타 국내 규제

해당없음

국외규제

해당없음 미국관리정보(CERCLA규정) 해당없음 미국관리정보(EPCRA 302 규정) 해당없음 미국관리정보(EPCRA 304 규정) 해당없음 미국관리정보(EPCRA 313 규정) 해당됨 미국관리정보(로테르담협약물질) 해당없음 미국관리정보(스톡홀름협약물질) 해당없음 미국관리정보(몬트리올의정서물질) 해당됨 EU 분류정보(확정분류결과) 해당없음 EU 분류정보(위험문구) 해당없음 EU 분류정보(안전문구) 해당없음 16. 그 밖의 참고사항

## 가.자료의 출처

미국관리정보(OSHA 규정)

자료없음

나.최초작성일자

2023-12-23

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수

자료없음

최종 개정일자

2023-12-23

라.기타

자료없음

#### 면책 조항:

이 MSDS의 정보는 지정된 제품에만 적용되며 별도로 명시되지 않는 한 이 제품과 다른 물질의 혼합물에는 적용되지 않습니다.이 MSDS는 제품 사용자에게 적합한 전문 교육을 받은 사용자에게만 제품 보안 정보를 제공합니다.본 MSDS의 사용자는 본 SDS의 적합성에 대해 독립적인 판단을 내려야 한다.본 MSDS의 작성자는 본 MSDS 사용으로 인한 어떠한 상해에 대해서도 책임을 지지 않습니다.